



ECOPOOL FLOC

FICHA TECNICA DO PRODUTO

O **ECOPOOL FLOC** é um produto granulado à base de Sulfato de alumínio, $Al_2(SO_4)_3$, com características para agregar partículas em suspensão quando a água se encontra turva.

Propriedades

A qualidade do produto é garantida pela atenção rigorosa às propriedades químicas e físicas. O **ECOPOOL FLOC** irá proporcionar um desempenho consistente ao longo do tempo pela sua estabilidade.

Parâmetro	Unidades	Valores
Al_2O_3 Total	%	17±0,5
Insolúveis em água	g/kg de Al	máx. 23,0

Aplicações

O **ECOPOOL FLOC** é um agente floculante ou coagulante para o tratamento de água potável e residuais, apropriado para muitas aplicações. Algumas delas estão listadas na tabela a seguir:

Aplicações/Funções do ECOPOOL FLOC	Listados
Tratamento de águas potáveis, industriais e residuais	√
Piscinas	√
Indústria têxtil	√
Indústria do papel e cartão	√
Indústria de construção	√
Indústria de adesivos e resinas	√
Fertilizantes: estabilizantes de nitratos de amoníaco	√
Spas e jacúzis	√
Outras aplicações	√

Modo de utilização

Para preparar uma solução com a concentração adequada, calcular o volume da piscina, verificar e ajustar se necessário o valor de pH e em seguida, usar as tabelas abaixo para determinar a quantidade necessária de **ECOPOOL FLOC** que deve ser adicionada à água:

Volume da piscina (m ³)	ECOPOOL FLOC a dosear (quantidade em gramas)
10	50
20	100
35	175
50	250
75	375

Apresentação do produto

O produto é produzido na forma de pastilhas em embalagens de 5 e 25 kg.

Armazenamento

Armazene este produto numa área bem ventilada, seca e fresca. Quando armazenado em condições de temperatura moderadas. Mantenha o produto longe do fogo, materiais combustíveis e outros produtos químicos.

Segurança

H318 – Provoca lesões oculares graves.

P280 – Usar protecção ocular | P305+P351+P338 – Se entrar em contacto com os olhos. Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as se tal lhe for possível.

Continue a enxaguar. | P310 – Contacte imediatamente um Centro de informação antivenenos/médico.

Atenção! Não utilizar com outros produtos, pode libertar gases perigosos.



ECOPOOL FLOC

Informações Regulamentares

A classificação deste produto foi efectuada em conformidade com o Regulamento nº1272/2008 (CLP).

Prazo de Validade

2 anos a partir da data de fabrico.

Âmbito e Precisão da Informação

As informações dadas nesta ficha técnica, rótulo ou ficha de segurança, são baseadas no nosso conhecimento do produto, à data da sua publicação. Chama-se a atenção dos utilizadores sobre os eventuais riscos, quando um produto é utilizado para outros fins que não aquele que se conhecem ou para qual o produto foi concebido. A nossa responsabilidade fica limitada ao fornecimento de produtos devidamente controlados e à sua aplicação adequada sob o nosso controlo.