



ECOPOOL CHLORINE ACÇÃO LENTA

FICHA TECNICA DO PRODUTO

O **ECOPOOL CHLORINE ACÇÃO LENTA** é pastilha de tricloro de dissolução lenta com ingrediente activo útil de 90% em cloro, utilizado como desinfectante de água. Composto sólido, estável com maior eficácia na água, mantendo a desinfecção e manutenção da água cristalina por mais tempo.

Características

ECOPOOL CHLORINE ACÇÃO LENTA é um composto sólido de dissolução lenta, altamente estabilizado para desinfecção e manutenção da água cristalina e higienicamente pura por mais tempo. Produto adequado para a desinfecção de piscinas construídas com materiais cerâmicos.

Propriedades

Aspecto	Sólido em pastilhas
Cor	Branco
Conteúdo em cloro útil	90%
pH	2-3
Princípio activo	Sincloseno

Aplicações

O **ECOPOOL CHLORINE ACÇÃO LENTA** é adequado para uso em aplicações onde são necessários grande poder de desinfecção e oxidação de cloro. Como um sólido que se consegue dissolver facilmente e medir, contrariamente ao hipoclorito de sódio e cloro gás exige especiais cuidados dos operadores.

Modo de utilização

Introduzir a dose necessária do produto no interior do tanque, skimmers ou piscina com sistema de filtração previamente em funcionamento, de maneira que o produto se dissolva com a recirculação da água.

Fazer a leitura do valor de cloro residual livre com o auxílio do Kit Ecopool Tester e deverá estar entre 0,5-2 mg/L. Este controlo deverá ser feito no mínimo duas vezes ao dia.

Tratamento início de temporada:

Ajustar o pH entre 7,2-7,6 com recurso ao Ecopool pH+ ou Ecopool pH-.

Adicionar 15gde **ECOPOOL CHLORINE** por cada m³ de água.

Este procedimento deve se repetir sempre que se verifique uma falta de transparência na água.

Tratamento de manutenção:

Ajustar o pH entre 7,2-7,6 com recurso aos produtos Ecopool pH+ ou Ecopool pH-.

Skimmers - Adicionar 1 pastilha de **ECOPOOL CHLORINE ACÇÃO LENTA** por cada 20m³ de água, cada 7 dias.

Doseadores – Encher os doseadores com pastilhas de **ECOPOOL CHLORINE ACÇÃO LENTA** e fazer circular a água. Este procedimento é orientativo e pode ser alterado em função das características de cada piscina e deve repetir-se sempre que se verifique uma falta de transparência na água.

Apresentação do produto

O produto é produzido na forma de pastilhas em embalagens de 5 kg.



ECOPOOL CHLORINE ACÇÃO LENTA

Armazenamento

Armazene este produto numa área bem ventilada, seca e fresca. Quando armazenado em condições de temperatura moderadas. Mantenha o produto longe do fogo, materiais combustíveis e outros produtos químicos. Uma vez que é um agente oxidante forte, ele não deve ser armazenado perto de materiais orgânicos, ácidos, líquidos corrosivos, outros oxidantes, ou qualquer material reactivo.

Segurança

H272 - Pode agravar incêndios, comburente. H302 - Nocivo por ingestão. H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H319 - Provoca irritação ocular grave. H335 - Pode provocar irritação vias respiratórias. H411 e H412 - Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

EUH 031 - Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

EUH 206 - Atenção! Não utilizar juntamente com outros produtos. Podem libertar-se gases perigosos (cloro).

P233+P102 – Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

P270+P261 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Evitar respirar a poeira. P280+P264 - Use Luvas de proteção e proteja os olhos/o rosto. Lavar cuidadosamente as mãos e rosto após manusear.

P314+P101 – Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente um médico.

P370+P378 - Em caso de incêndio: Para extinguir utilizar extintor de gás carbônico (CO₂).

P273+P103 – Evitar a libertação para meio ambiente. Não deitar os resíduos no esgoto.

P305+P352+P313 – Atenção! Não utilizar com outros produtos, pode libertar gases perigosos (cloro).

Para obter as informações completas sobre a utilização, segurança e meio ambiente, consulte a Ficha de segurança do produto (FDS) entrando em contacto com a **ECOINDUSTRY**.

Informações Regulamentares

ECOPOOL CHLORINE ACÇÃO LENTA, a descrição DOT dos Materiais Perigosos é: ácido tricloisocianúrico - Sinclóseno, Oxidizer 5,1, UN1748, PG II.

Prazo de Validade

2 anos a partir da data de fabrico.

Âmbito e Precisão da Informação

As informações dadas nesta ficha técnica, rótulo ou ficha de segurança, são baseadas no nosso conhecimento do produto, à data da sua publicação. Chama-se a atenção dos utilizadores sobre os eventuais riscos, quando um produto é utilizado para outros fins que não aquele que se conhecem ou para qual o produto foi concebido. A nossa responsabilidade fica limitada ao fornecimento de produtos devidamente controlados e à sua aplicação adequada sob o nosso controlo